

Triton / Triton REVIVE®

› Het duurzame aluminium raam- en deursysteem

SYSTEEM

Triton werd speciaal ontworpen om te voldoen aan de hedendaagse eisen van **moderne nieuwbouw- en renovatie-woningen**.

Triton REVIVE® is een 3-kamer raam- en deursysteem met Low Lambda polyamidestrip. Deze innovatieve isolatoren zijn niet alleen een revolutie op het gebied van energie-efficiëntie, maar ook een bewuste keuze voor duurzaamheid. Met Triton REVIVE® til je de woonervaring naar een hoger niveau, met een optimaal binnenklimaat en een aanzienlijke vermindering van energieverlies.

KENMERKEN

- Toepasbaar voor ramen en deuren
- REVIVE®-isolator (C2C)
- Verschillende afwerkingen mogelijk in een breed gamma aan RAL-kleuren
- Architectuurstijl: vlak modern, hedendaags design
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

COLOR OUTLOOK

Wanneer u kiest voor AluK First Choice dan kiest u voor:

- De populairste kleuren van dit moment
- Qualicoat Seaside gecertificeerd productieproces.

Daarnaast bieden we diverse mogelijkheden in afwerking (mat, glanzend, structuur, (kleur) anodisatie).



SPECIFICATIES

Technische kenmerken	Vlak profiel	Blok profiel	Renovatie profiel
Inbouwdiepte kader	72 mm	122 mm	122 mm
Max. vleugelgewicht	150 kg / 130 kg	150 kg / 130 kg	150 kg / 130 kg
Sponninghoogte	22 mm	22 mm	22 mm
Aanzichtbreedte (kader & vleugel)	92 mm	121 mm	108 mm
Aanzichtbreedte T-profiel	73 mm	73 mm	89 mm
Beslag	16 mm groef / eurogroef	16 mm groef / eurogroef	16 mm groef / eurogroef
Max. glasdikte	66 mm	66 mm	66 mm

Prestaties

Thermische isolatie (EN10077-2)	$U_w = 0.96 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ U_f vanaf $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlatendheid (EN12207)	Klasse 4
Weerstand tegen windbelasting (EN12211)	C4
Waterdichtheid (EN12208)	E2000
Inbraakwerendheid (NEN5096-EN1627)	RC2 / RC3
Akoestiek (EN ISO 101 40-2 / EN ISO 717-1)	$R_w = 45 (-1; -4) \text{ dB}$

Cradle-to-cradle



Isolator C2C Goud

* $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - warm edge spacer psi 0.039 W/mK , met afmeting $1230 \times 1480 \text{ mm}$